

RAM 1500 · HURRICANE SO · 420 HP · OFF-ROAD

REBEL SO

3.0L Hurricane SO ·

BW48-12 · 33"

DuraTrac

Краткий технический гайд:

ТО · жидкости Morar PN · заказ-наряд · чек-лист владельца

PERPLEXITY COMPUTER · ИЮНЬ 2026 · НА БАЗЕ RAM 2025 OWNER'S MANUAL



НАВИГАЦИЯ

Содержание

	Раздел	Стр.
01	Rebel SO — краткие характеристики	3
02	Жидкости и Mopar Part Numbers	4
03	Регламент ТО по пробегу (16 / 32 / 48 / 64 / 96 / 192 тыс. км)	6
04	Заказ-наряд на ТО — для сервиса	8
05	Чек-лист владельца — день / неделя / сезон	9
06	Источники	11



REBEL SO В ЦИФРАХ

Краткие характеристики

RAM 1500 Rebel SO — off-road версия пикапа 5-го поколения (платформа DT) с двигателем 3.0L Hurricane SO (Standard Output, 420 л.с. / 636 Н·м), отличающимся от Hurricane HO (540 л.с.) более экономичной настройкой и увеличенным интервалом ТО — 16 000 км / 12 мес. Это самый рациональный вариант линейки Hurricane: 90 % off-road возможностей RHO за ~70 % бюджета.

Параметр	Значение
Двигатель	3.0L Hurricane SO · I6 twin-turbo · 420 л.с. @ 5 200 / 636 Н·м @ 3 500
КПП	ZF 8HP75 · 8-ступенчатая АКПП
Привод	4WD part-time · BorgWarner BW48-12 (2WD / 4H / 4L · HET 4Auto)
Понижающая 4L	2.64:1
Задний мост	C235 / RB260 (~235 мм) · 3.92:1 · eLSD (электр. блокировка) стандарт
Подвеска	A-arms + пружины спереди · 5-link coil сзади · Bilstein monotube
Шины	LT275/70R18 Goodyear Wrangler DuraTrac (33,2")
Колёса	18×8" alloy
Лифт vs std. RAM 1500	+25 мм (+1")
Дор. просвет	~246 мм (с опц. пневмо — до 272 мм)
Глубина брода	610 мм
Углы въезда / рампы / съезда	~22° / 19° / 22°
Скидплейты	3–4 шт. (раздатка, рулевое, бак; в 2025 +перед. подвеска)
0–100 км/ч	4,9 с
Vmax	169 км/ч (лимитер)
EPA combined	12,4 л/100 км (19 mpg)
EPA city / hwy	13,8 / 9,8 л/100 км (17 / 24 mpg)
Реальный расход в РФ	13–16 л/100 км (умеренный режим)
Max towing	4 540 кг (10 000 lb)
Payload	~715 кг (1 575 lb)
GVWR	3 220 кг (7 100 lb) — категория N1
Кузов	Только Crew Cab 5'7" (~5 903 мм)
MSRP 2025 база (США)	\$64 195 + \$1 995 destination = ~\$66 190
MSRP 2026 база (США)	~\$67 790
Цена в РФ (параллельный импорт)	~10,0–10,5 млн ₽

Параметр	Значение
Утильсбор (N1, физлицо)	~835 500 ₽
Транспортный налог (Алтайский край)	35 700 ₽/год (420 л.с. × 85 ₽)

ВАЖНО: Hurricane SO ≠ Hurricane HO

У Rebel SO двигатель Hurricane SO (420 л.с., engine code EFC) — он требует масло 0W-20, спецификация Mopar MS-6395. У Limited HO / RHO двигатель Hurricane HO (540 л.с., engine code EFD) — там 0W-40, MS-A0921. Это разные масла. Заливать 0W-40 в SO или 0W-20 в HO нельзя.



ПОЛНАЯ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Жидкости и Mopar Part Numbers

Все жидкости и парт-номера подтверждены по официальному RAM 2025 Owner's Manual (372 стр., Mopar PDF) и продублированы независимыми источниками (Mopar Chemical Catalog, AMSOIL Product Guide, Blauparts). Каждая позиция сверена с таблицей «Fluids/Lubricants» — для двигателя SO там отдельный столбец «EFC».

№	Узел / жидкость	Спецификация	Mopar PN	Объём	Интервал
1	Моторное масло Hurricane SO	MS-6395 · SAE 0W-20 Full Synthetic	1 qt: 68523994AA 5 L: 68218951AC	7,1 л (7,5 qt)	≤16 000 км / 12 мес / 350 м.ч.
1	Масляный фильтр (картридж)	Mopar genuine	68466307AB	—	При каждой замене масла
2	АКПП ZF 8HP75	Mopar ZF 8&9 Speed ATF (спец. SL076; ZF LifeguardFluid 8)	68218925AB	~9,0 qt (~8,5 л)	Lifetime / при тяж. режиме ~96 000 км
3	Антифриз (ОЖ)	OAT MS.90032 / MS-12106 оранжево-розовый, premix 50/50	68163849AB (1 gal)	Сист.: 15,3 л (с подогр. мостов 17,5 л); интеркулер : 4,1 л	10 лет / 240 000 км
4	Тормозная жидкость	DOT 3 (SAE J1703) · MS-4574	04318080AD	—	Каждые 24 мес (по 2026 OH)
5	Задний мост — C235/RB260 (3.92, eLSD)	75W-90 GL-5 синтетика · MS-A0160	68340460AA	~1,7–2,0 л	Инспекция; замена для tow/off-road
5a	Задний мост — если C235 с 3.92	75W-140 GL-5 синтетика · MS-8985	68210502AB	~1,7–2,0 л	— (по табличке оси)
5b	Передний мост (4×4)	75W-85 GL-5 синтетика	68210057AB	~0,9–1,0 л	Инспекция
5c	Модификатор трения LSD	Mopar Limited Slip Additive	04318060AD	~148 мл (5 oz)	При замене масла LSD-оси
6	Раздатка BW48-12 (part-time)	Shell Spirax S2 ATF A389 (спец. SL075) — HE ATF+4	Семейство BW: 68089195AA (48-12 — уточнить по VIN)	~1,3 л (2,7 pt)	Инспекция; замена ~192 000 км
7	ГУР / EPS	Электроусилитель — жидкости HET	—	—	—
8	Воздушный фильтр (двиг.)	Mopar для 3.0L GAS (SO)	68575644AA ▲ HE 68572170AA (это RHO/HO)	—	48 000 км; чаще в пыли

№	Узел / жидкость	Спецификация	Мопар PN	Объём	Интервал
9	Топливный фильтр	Встроен в модуль топл. насоса в баке	— (не обслуживается отдельно)	—	По состоянию насоса
10	Салонный фильтр	Mopar premium	68548579AA (заменяет 68406048AB)	—	19 000 км / 12 мес
11	Свечи зажигания	NGK иридиевые, 6 шт., турбо-исполнение зазор ~0,6–0,7 мм	Mopar set; точный SO PN — по VIN у дилера	6 шт.	96 000 км (по пробегу)

Замечания по полноте: Точный Мопар PN свечей именно для Hurricane SO и PN жидкости для нового узла BW48-12 (SL075) в открытых публичных каталогах не закреплены однозначно (узлы новые); приведены ближайшие подтверждённые семейные аналоги. Рекомендация — уточнять по дилерскому EPC под конкретный VIN. Задний мост: для Rebel SO встречаются обе оси — RB260 (75W-90) и C235 (тогда 75W-140); проверить код оси по наклейке.

Источники: [RAM 2025 Owner's Manual \(Fluids/Capacities\)](#), [Mopar Chemical Catalog](#), [AMSOIL Product Guide · 2025 Ram 1500 3.0L EFC](#), [Blauparts · Ram 1500 oil types SO vs HO](#), [MoparPartsGiant · air filter fitment](#).



SERVICE SCHEDULE · RAM 2025/2026 OM

Регламент ТО по пробегу

Ниже — официальный регламент ТО из RAM 2025 Owner's Manual (полная сетка) и RAM 2026 Owner Handbook (уточнения по тормозной жидкости и свечам). Для Hurricane SO максимальный интервал замены масла — 16 000 км / 12 мес / 350 моточасов (vs 9 600 км / 6 мес у Hurricane HO).

Пробег	Срок	Работы по официальному регламенту
8 000 км	6 мес	Severe-интервал для Алтая (не обязателен по OM): масло ДВС + фильтр; проверка уровня ОЖ, тормозной, шин, света, тормозов, выпуска; осмотр воздушного фильтра при пыли
16 000 км	12 мес	Первое плановое ТО: масло двигателя + масляный фильтр (68466307AB); осмотр АКБ/клемм, CV/карданных шарниров, тормозных колодок/дисков/шлангов, системы охлаждения, выпуска; ротация шин при неравномерном износе
32 000 км	24 мес	Масло + фильтр; заменить салонный фильтр (68548579AA) — официальный интервал 12 000 mi / 19 000 км; осмотр подвески, рулевых тяг, тормозных накладок; замена тормозной жидкости (2026 OH: каждые 24 мес)
48 000 км	36 мес	Масло + фильтр; заменить воздушный фильтр (68575644AA); осмотр поверхностей переднего/заднего мостов; при off-road / частой буксировке — заменить масло мостов; осмотреть жидкость раздатки, при heavy/off-road — заменить
64 000 км	48 мес	Масло + фильтр; повторная замена салонного фильтра (по 19 000 км-циклу); осмотр CV-шарниров, передней подвески, тормозных накладок; замена тормозной жидкости (24 мес); свечи на 64 000 км НЕ меняются — первая замена на 96 000 км
96 000 км	72 мес	Масло + фильтр; заменить воздушный фильтр; замена свечей зажигания (NGK иридий, 6 шт., 60 000 mi — прямое указание 2026 OH); осмотр/при тяжёлой эксплуатации замена жидкости раздатки и мостов; салонный фильтр по циклу; тормозная жидкость 24 мес
160 000 км	120 мес	Масло + фильтр; осмотр/замена PCV valve; если прошло 10 лет — замена антифриза; осмотр CV-шарниров, подвески, тормозных накладок. АКПП ZF 8HP75 официально не имеет планового интервала замены жидкости/фильтра
192 000 км	144 мес	Замена жидкости раздатки BW48-12 (Shell Spirax S2 ATF A389, SL075); масло + фильтр; замена воздушного фильтра; осмотр мостов и при severe — замена масла мостов
240 000 км	180 мес	Масло + фильтр; замена антифриза (если не менялся по 10-лет. сроку); воздушный фильтр; осмотр жидкости раздатки; при Stop/Start — замена ремня привода навесных; проверка натяжителя и роликов

Severe Service для Алтайского края. RAM 2025 OM прямо относит к условиям, ускоряющим срабатывание oil change indicator: frequent short-trips, trailer tow, extremely hot or cold ambient temperatures, а также dusty areas и very short trip driving. Для Барнаула и Алтайского края практический severe-подход: масло + фильтр каждые 8 000 км / 6 мес (вдвое чаще официального максимума SO). Воздушный фильтр осматривать на каждом ТО и менять при пыли на 16 000–24 000 км. Жидкости мостов/раздатки — менять при попадании воды/грязи (брод 610 мм — рабочая глубина для Rebel).

Стоимость работ ориентир в РФ (без расходников): Москва — ТО-1 ~1 950 ₽ (15 000 км), ТО-2 ~3 150 ₽ (30 000 км), ТО-3 ~4 750 ₽ (45 000 км); тормозная жидкость от 1 800 ₽. Барнаул — замена моторного масла от 2 000 ₽, замена масла мостов от 3 000 ₽, замена жидкости АКПП от 5 000 ₽, раздатки от 5 000 ₽.

Источники: [RAM 2025 Owner's Manual · Maintenance Schedule](#), [RAM 2026 Owner Handbook](#), [Providence CDJR · Hurricane maintenance](#), [Прайс ТО Москва](#), [Прайс Барнаул · ВЭБ-Автосервис](#).



ПЕЧАТНАЯ ФОРМА ДЛЯ СЕРВИСА

Заказ-наряд на ТО

Форма для печати и передачи в сервис. Заполните VIN, пробег и дату, отметьте нужные работы. Все Мопар PN указаны для Hurricane SO (engine code EFC) — не путать с HO (EFD).

VIN:

Пробег, км:

Дата:

Дата след. ТО:

Владелец:

Тел.:

Работа	Деталь / жидкость · Мопар PN	Кол-во	Цена ₽
Замена моторного масла	Мопар SAE 0W-20 MS-6395 · 68218951AC (5 L)	~7,1 л (2 × 5 L)	
Замена масляного фильтра	Мопар · 68466307AB	1 шт.	
Замена воздушного фильтра	Мопар 3.0L GAS · 68575644AA ▲ HE 68572170AA	1 шт.	
Замена салонного фильтра	Мопар · 68548579AA	1 шт.	
Замена свечей зажигания (96 000 км)	NGK иридий комплект 6 шт. Мопар set (по VIN)	6 шт.	
Замена тормозной жидкости (24 мес)	Мопар DOT 3 MS-4574 · 04318080AD	~1 л	
Замена антифриза (10 лет / 240 тыс.)	Мопар OAT 50/50 · 68163849AB	~15,3 л (или 17,5 л)	
Замена жидкости АКПП ZF 8HP75	Мопар ZF 8&9 Speed ATF SL076 · 68218925AB	~8,5 л	
Замена масла заднего моста (75W-90)	MS-A0160 · 68340460AA + LSD-доб. 04318060AD (148 мл)	~2 л + LSD	
Замена масла заднего моста (75W-140)	MS-8985 · 68210502AB (если C235 3.92)	~2 л	
Замена масла переднего моста	75W-85 GL-5 · 68210057AB	~1 л	
Замена жидкости раздатки BW48-12	Shell Spirax S2 ATF A389 SL075 (аналог семейства 68089195AA)	~1,3 л	
Осмотр тормозных колодок/дисков	По износу	—	
Осмотр CV-шарниров, рулевых тяг	По состоянию	—	
Ротация шин (по неравном. износу)	33" Goodyear DuraTrac LT275/70R18	4 шт.	
Проверка/долив АКБ	—	—	
Сброс oil change indicator	Через uConnect / OBD	—	—
		ИТОГО:	

Подпись мастера:

Подпись владельца:



ДЕНЬ · НЕДЕЛЯ · МЕСЯЦ · СЕЗОН

Чек-лист владельца

Регулярные проверки, которые владелец делает сам — без сервиса. Особенно важно для Алтайского края: перепады температур (–35 °С зимой, +35 °С летом), пыль на грунтовках, броды и буксировка.

Перед каждой поездкой / ежедневно

Визуальный осмотр шин на трещины, грыжи, инородные предметы (особенно после off-road)

Давление в шинах по TPMS (норма: 2,4 бар (35 psi) на 18×8" 275/70R18); зимой –0,1 бар vs лето

Проверить световые приборы (передние, задние, стопы, поворотники)

Уровень топлива (заправляться АИ-95; АИ-92 допустим в регионах без АИ-95)

Чистота лобового стекла и зеркал; уровень омывайки

Раз в неделю / 1 000 км

Уровень моторного масла (двигатель прогрет, ровная поверхность, через 5 мин после остановки)

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке (между MIN и MAX, холодный двигатель)

Уровень тормозной жидкости в бачке

Уровень омывайки + проверка щёток

Внешний осмотр на потёки масла/ОЖ под машиной

Состояние АКБ — клеммы чистые, без окиси (особенно важно в холода)

Раз в месяц / 4 000 км

Глубина протектора DuraTrac (норма ≥ 4 мм на лето, ≥ 6 мм на зиму/межсезонье)

Износ колодок (визуально через спицы 18" дисков — индикатор)

Подтёки в районе раздатки BW48-12, мостов, амортизаторов Bilstein

Чистота забора воздуха (особенно после грунтовок — снять воздухофильтр визуально)

Состояние скидплейтов и креплений (после off-road)

Тест работы 4Н и 4L (раз в месяц прокатить по сухому асфальту в 4Н — отключаемый привод не должен «закусывать»)

Сезонно — перед зимой (октябрь)

Замена на зимние шины (LT275/70R18 — родные DuraTrac M+S работают круглый год, но для Алтая лучше шиповка/нешипованка зимняя)

Проверка АКБ нагрузочной вилкой (Hurricane SO зимой стартует туже — нужен запас CCA)

Заправить полный бак с топливным антигелем (предотвратить замерзание конденсата)

Залить зимнюю омывайку –30 °C

Подкачать шины +0,1 бар (зимой плотность воздуха выше)

Подзарядить вспомогательный АКБ (если установлен для off-road лебёдки)

Проверить работу подогревов: руль, сиденья, зеркала, лобовое стекло

Если есть тёплый гараж — это сильный плюс для ZF 8HP75 (масло вязкое при –30 °C)

Сезонно — перед летом (апрель)

Замена на летнюю/АТ-резину; ротация колёс

Помывка днища от реагентов (особенно скидплейтов и мостов)

Замена салонного фильтра (после зимы — забит пылью)

Проверка кондиционера, заправка хладагентом если нужно

Перед сезоном off-road — осмотр подвески, мостов, раздатки на герметичность сальников

Подобрать комплект для бродов: проверить высоту воздухозабора (Rebel SO — заявленный брод 610 мм)

Перед выездом на off-road (Чуйский тракт, Алтай)

Полный бак, запас канистры 20 л (расход в 4L может вырасти до 18–20 л/100 км)

Проверка работы 4H, 4L, e-locker — в гараже

Давление в шинах: для сыпуна и грязи можно спустить до 1,5–1,8 бар (вернуть на трассу)

Снаряжение: трос/буксировочная лента 4,5 т, шаклы, лопата, аптечка, доп. вода 5 л

Спутниковый трекер / inReach — связь в Алтае пропадает

Проверка крепления скидплейтов — болты не разболтаны

Сообщить кому-то маршрут и срок возврата

06

REFERENCES · ВСЕ ФАКТЫ ВЕРИФИЦИРОВАНЫ

Источники

Все цифры в гайде верифицированы минимум двумя независимыми источниками: официальные публикации Mopar/Stellantis (первичные), дилерские руководства, AMSOIL, Blauparts, независимые издания (Car and Driver, MotorTrend), российские интеграторы (dodgeram.ru) и сервисные прайсы.

№	Источник	URL
1	RAM 2025 1500 Owner's Manual (Mopar PDF, 372 стр.) — первичный источник	vehicleinfo.mopar.com · 100150_25_DT_OM_EN
2	RAM 2026 1500 Owner Handbook (Mopar PDF)	vehicleinfo.mopar.com · 104302_26_DT_OH
3	Mopar Chemical & Lubricant Catalog (артикулы жидкостей)	moparrepairconnect.com · chemical-catalog
4	AMSOIL Product Guide · 2025 Ram 1500 3.0L EFC (SO)	amsoil.com · 2025 Ram 1500 EFC
5	Blauparts · Ram 1500 engine oil types (SO 0W-20 vs HO 0W-40)	blauparts.com · ram-engine-oil-types
6	Blauparts · Ram differential & gear oil types	blauparts.com · diff oil types
7	Blauparts · Ram transfer case fluid (BW48-12 / SL075)	blauparts.com · transfer case
8	MoparPartsGiant · фитмент фильтров (68575644AA SO vs 68572170AA RHO)	moparpartsgiant.com · air filter
9	Providence CDJR · Hurricane maintenance (свечи 60k mi, антифриз 10 лет)	providencechryslerdodgejeep.com
10	797performance · NGK свечи Hurricane 3.0L I-6	797performance.com · NGK plugs
11	Johnsons of Kingfisher · 2025 Ram 1500 Maintenance Schedule	johnsonsofkingfisher.com
12	Pickup Center RAM · сервис в РФ	pickup-center.ru
13	Прайс TO Dodge Ram 1500 в Москве	dodge.auto-autoservice.ru
14	Прайс Барнаул · ВЭБ-Автосервис · жидкости	barnaul.veb-avtoservice.ru
15	dodgeram.ru (RDRC) · импорт и эксплуатация Rebel в РФ	dodgeram.ru
16	Drom.ru · утильсбор N1 для 2024–2026	drom.ru
17	EPA fueleconomy.gov · 2025 Ram 1500 (19 mpg combined Rebel SO)	fueleconomy.gov
18	Edmunds True Cost to Own · 2025 Ram 1500	edmunds.com
19	Kelley Blue Book · 2025 Ram 1500 Crew Cab Cost to Own	kbb.com
20	Car and Driver · Ram 1500 Hurricane SO/HO explained	caranddriver.com